Juno® Podz ™ LED

Serie Downlight

Downlights LED

JUNO®

Juno ® Podz ™

Downlights empotrables, redefinidos

Tradicional en apariencia, no en innovación. Desde debajo del techo, Juno Podz toma la forma
de un downlight tradicional de 4 ", 5" o 6 "que proporciona una regresión de fuente profunda que da como resultado una instalación empotrada estéticamente agradable y con poco deslumbramiento. Pero sobre el techo, estas luminarias están lejos de ser tradicionales con el diseño minimalista y el módulo de luz tecnológicamente avanzado.

Flexible y fácil de usar, Podz ofrece control directo de la iluminación en su espacio con interruptores integrados para ajustar la cantidad de luz y la temperatura de color del LED con tecnología de mezcla de colores de vanguardia. Este diseño único todo en uno se instala directamente en el techo, eliminando la necesidad de una carcasa empotrada tradicional y con la profundidad que mide menos de 3 "de alto se puede instalar prácticamente en cualquier lugar para una variedad de aplicaciones residenciales y comerciales.

Downlight de
4 pulgadas

Downlight de
5 pulgadas

Downlight de
6 pulgadas

Se muestra el tamaño real

La forma cumple con la función

Juno ® Podz ™ Los downlights LED ofrecen flexibilidad a su alcance. Usted controla la temperatura de color del LED y la salida de lúmenes en su espacio con la temperatura de color del LED conmutable y los interruptores de salida de lúmenes ajustables. Toda esta funcionalidad está integrada directamente en el módulo compacto y de bajo perfil que se instala directamente en el plafón, satisfaciendo las necesidades de una variedad de aplicaciones residenciales y comerciales.

Salida de lumen ajustable
Seleccione 700L, 1000L, Rendimiento de 1200L.

Ajuste de LED CCT
Switchable White disponible en 27K, 30K, 35K, 40K y 50K.
Opción WarmDim®
La configuración atenúa su espacio de 2850K a 1900K.

Clips de resorte para una fácil instalación

Conexión eléctrica rápida
Permite una fácil conexión eléctrica del módulo de moldura a la caja de conexiones.

Instalación sin Housing
IC clasificado para la instalación directamente en el pleno del techo. No se requiere housing. Poco profundo <3 ".

Mejorando la tecnología LED

Liderando el camino en tecnología LED, Juno ® Podz ™ cuenta con un módulo de luz pendiente de patente con selección de color LED integrado directamente en el módulo. La tecnología de mezcla de color de vanguardia ofrece luz blanca diseñada para permanecer directamente en la curva del cuerpo negro mientras mantiene un CRI alto de 90+ sin importar la selección de color del LED para una reproducción de color superior. El motor de luz LED regulable se ofrece con una opción de operación de solo 120 voltios o operación universal MVOLT 120-277V. Ultraeficiente, Juno Podz consume tan solo 9 W y supera todos los criterios de rendimiento de eficiencia de los últimos estándares ENERGY STAR y T24.

Juno Podz

Juno Podz utiliza una tecnología LED de mezcla de colores única que permite un rendimiento constante de un dispositivo a otro.





Otra tecnología Multi-CCT

Otra tecnología multi-CCT generalmente utiliza LED de los puntos finales de la gama CCT y cuando se mezcla no proporciona consistencia de un dispositivo a otro.



WarmDim®

Con el ajuste como opción estándar, experimente la calidez y el ambiente de las fuentes de luz incandescentes tradicionales a medida que el LED se atenúa de 2850K a 1900K

Versátil por diseño

No todas las aplicaciones o los requisitos de rendimiento para iluminar espacios son iguales. Aquí es donde la flexibilidad de Juno ® Podz ™ destaca. Con un diseño con clasificación IC y opciones para instalar en remodelaciones o construcciones nuevas, los downlights Podz cuentan con un interruptor de salida de lumen ajustable integrado. Con tres paquetes de lúmenes para elegir directamente en el dispositivo y que ofrecen hasta 1200 lúmenes, Juno Podz se adapta fácilmente a las diferentes alturas de montaje o niveles de rendimiento exigidos por la aplicación.



Flexible y fácil de usar, Podz ofrece control directo de la iluminación en su espacio con interruptores integrados para ajustar la cantidad de luz y la temperatura de color del LED.

Estética mejorada para tu espacio

No importa la salida de lúmenes o la temperatura de color, cómo se ve el producto en el espacio es lo que importa. Juno ® Podz ™ tiene la apariencia de un downlight discreto que proporciona un deslumbramiento bajo, fácil instalación por debajo del plafón y el diseño de borde biselado característico de Juno para reducir las sombras en el techo. Ofrecido en una forma redonda tradicional o un cuadrado más moderno con estilos de baffle o reflector de cono de lados lisos, el Juno Podz proporciona una estética para adaptarse a cualquier espacio.

Opciones de reflectores

Opciones versátiles en estilo y acabado para complementar los diseños arquitectónicos contemporáneos

Baffle blanco

Baffle negro

Cono Blanco

Cono Natural

Cono Haze

Cono What Haze

Juno® Podz ™ Información sobre pedidos

Ejemplo: JPDZ4 DC ALO1O SWW5WD 90CRI FRPC WWH

Serie	Tipo de recorte	Lúmenes	Temperatura del color	CRI	Voltaje / controlador	Finalizar
JPDZ4 Juno Podz de 4 pulgadas **JPDZ5** Juno Podz de 5 pulgadas **JPDZ6** Juno Podz de 6 pulgadas	**DB** Baffle redondo **DC** Cono redondo **SQDB** Baffle cuadrado **SQDC** Cono cuadrado	**ALO1O** Lumen ajustable Salida 700L, 1000L y 1200L	**SWW5WD** Switchable White 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K y WarmDim (2850K - 1900K)	**90CRI** 90+ CRI	**120 FRPC** (120V) Fase, atenuación al 5% **MVOLT ZT10** Multivoltaje (120-277), 0-10 V, atenuación al 10%	**WWH** Blanco, cono blanco **BWH**[1] Blanco, baffle negro **CWH**[2] Blanco, cono natural **HZWH**[2] Blanco, cono Haze **WHZWH**[2] Blanco, cono Wheat Haze

1 BWH solo disponible con DB y SQDB.

2 CWH, HZWH y WHZWH solo están disponibles con DC y SQDC.

Opciones de montaje de Podz

Ejemplo: JPDZRMJBX 120 FRPC

Serie	Voltaje / controlador
Remodelar **JPDZRMJBX** Caja de conexiones universal remodelada Juno Podz (para 4 ", 5", 6 ") Nueva Construcción **JPDZ4RDNCMF** Marco de montaje redondo de construcción nueva Juno Podz de 4 pulgadas **JPDZ4SQNCMF** Marco de montaje cuadrado de nueva construcción Juno Podz de 4 pulgadas **JPDZ5NCMF** Marco de montaje de nueva construcción Juno Podz de 5 pulgadas **JPDZ6NCMF** Marco de montaje de nueva construcción Juno Podz de 6 pulgadas	**120 FRPC** Atenuación por fase120 V, al 5% **MVOLT ZT10** MVOLT (120-277 V), 0-10 V, al 10%

Flexibilidad de aplicación

Remodelar



Módulo de ajuste

+ =

Remodelar la caja de conexiones



Accesorio completo

Nueva construcción

Módulo de ajuste

+



Nuevo marco de construcción

=



Accesorio completo

Para obtener información sobre pedidos sobre la amplia selección de adornos que se ofrecen, consulte las hojas de especificaciones de cada serie de carcasas.

JUNO®

AcuityBrandsLatinoamérica | Acuity Brands LATAM | AcuityBrandsEspañol | AcuityBrandsLatinoamérica | ACUITY ACADEMY LATINOAMÉRICA www.acuityacademy.com.mx

Jaime Balmes 8 PB L1 y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617 www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com ©2021 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traducción, prevalecerá el texto en inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que están marcadas con el símbolo * están registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros países.. | JUN_544918.02_0720

AcuityBrands.